

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N. 006/13242/000**

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 006, relativo al prodotto da costruzione Aggregato riciclato **Pietrisco 30/70**.

Usi previsti: per materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per strade e altre opere di ingegneria civile con requisiti di sicurezza elevati. Caratteristiche prestazionali ai sensi della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005: Allegato C4 Recuperi ambientali, riempimenti e colmate; Allegato C5 Strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante, etc..

Fabbricante: B.F. S.r.l.  
Via per Castelletto Cervo, 7  
13836 Cossato (BI) - Italia  
Stabilimento di produzione in Strada alle Dighe snc, 13836 Cossato (BI)

Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione): 2+.

Norma armonizzata: EN 13242:2002 + A1:2007.

Organismo notificato: Tecno Piemonte S.p.a., numero di identificazione 1372.

**Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Dimensione dell'aggregato	20/40	EN 13242:2002 + A1:2007
Granulometria	Gc85-15 GTc25/15	
Forma dell'aggregato grosso	FI 20 - SI 20	
Massa volumica dei granuli	2,854 Mg/m <sup>3</sup>	
Assorbimento di acqua	WA <sub>24</sub> 1	
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	C <sub>50/10</sub>	
Contenuto di polveri	f <sub>2</sub>	
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA <sub>25</sub>	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	M <sub>DE</sub> 15	
Solfati solubili in acido	AS <sub>0,2</sub>	
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS <sub>0,2</sub>	
Zolfo totale	S <sub>1</sub>	
Contenuto di sostanze organiche	NPD	
Componenti che alterano la velocità di presa ed indurimento delle miscele legate con leganti idraulici, aumento tempo di presa min.	NPD	
Resistenza comparativa S%	NPD	
Durabilità al gelo/disgelo	F <sub>1</sub>	
Classificazione dell'aggregato riciclato	Rc <sub>0</sub> ; Rcug <sub>90</sub> ; Rb <sub>10</sub> ; Ra <sub>1</sub> ; Rg <sub>2</sub> ; X <sub>1</sub> ; FL <sub>5</sub> .	

Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Conforme ai limiti previsti dalla normativa vigente applicabile.	Conforme ai limiti previsti dal D.M. 186/2006
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conforme ai limiti previsti dalla normativa vigente applicabile.	Conforme ai limiti previsti dal D.M. 186/2006

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:  
Sergio Vallivero  
in Cossato, addì 14 dicembre 2018.